

XT50034 | Hojas de sierra circular -Acabado -Para madera dura, estratificada y parquet -Uso en sierra portátil ESSENTIAL (Funda cartón)

Indicada para un corte de precisión que requiere una superficie perfecta y sin astillas.



- Dentado alternado (ATB)
- Dentado ATB
- Ranuras de dilatación
- Punta antirretroceso



Máquinas



Aplicaciones



Madera dura



Parquet



Madera laminada

Características



Propiedades y beneficios

- + Dentado alternado (ATB): dentado biselado en su cara superior, alternativamente a derecha e izquierda. ➡ Ideal para cortes longitudinales y transversales. Apto para uso universal en madera blanda y dura, aglomerado...
- + Dentado ATB con ángulo de ataque positivo. Dientes inclinados hacia adelante. ➡ Permite un trabajo más agresivo.
- + Ranuras de dilatación: están repartidas en los bordes exteriores del disco. ➡ Permiten que el metal se dilate cuando se calienta bajo el efecto de la fricción, evitando así la deformación de la hoja.
- + Punta antirretroceso: la presencia de una punta antirretroceso es fundamental. Están situadas en la parte posterior de los dientes. ➡ Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.

Productos relacionados



ANILLOS DE REDUCCIÓN | Sierra circular Ø30>>>Ø20



Guía de aserrado



Codigo	EAN	Diámetro de la hoja	d2 Ag.	Z	Ø anillo de reducción	E1	E2	Velocidad máxi de rotación	Cad	PCB
XT50514004164	3221912006400	130	20	30	16	1.5	2.45	7500	1	1
XT50514004165	3221912006417	140	20	30	12,7	1.5	2.45	7500	1	1
XT50514004149	3128820041496	150	20	30	10+16	1.5	2.45	7500	1	1
XT50514004440	3128820044404	160	20	30	16	1.5	2.45	7000	1	1
XT50514004441	3128820044411	160	30	30	20	1.5	2.45	7000	1	1
XT50514004412	3128820044121	170	20	30	16	1.5	2.45	7000	1	1
XT50514004428	3128820044282	180	20	40	16	1.6	2.6	7000	1	1
XT50514004444	3128820044442	180	30	40	20	1.6	2.6	7000	1	1



XT50034 | Hojas de sierra circular -Acabado -Para madera dura, estratificada y parquet -Uso en sierra portátil ESSENTIAL (Funda cartón)

Indicada para un corte de precisión que requiere una superficie perfecta y sin astillas.

XT505140041793128820041793	184	20	40	16	1.6	2.6	7000	1	1
XT505140041783221912006424	184	30	40	20	1.6	2.6	7000	1	1
XT505140044453128820044459	190	20	40	16	1.7	2.8	7000	1	1
XT505140041833128820041830	190	30	40	20	1.7	2.8	7000	1	1
XT505140044473128820044473	210	30	40	20+25,4	1.7	2.8	6500	1	1
XT505140044483128820044480	230	30	40	20	1.8	2.85	6500	1	1
XT505140044503128820044503	235	30	40	25	1.8	2.85	6500	1	1
XT505140044513221912006448	250	30	48	20	1.8	2.85	5500	1	1
XT505140044493221912261076	216	30	48	20	1.7	2.55	6500	1	1
XT505140044543221912261090	255	30	60		1.8	2.9	5500	1	1
XT505140044553221912362599	165	20	36	16	1.5	2.45	7000	1	1