

Para cortar y tallar madera o envejecimiento de vigas. Debe ser utilizado aplicando todas las medidas de seguridad.



- Dentado alternado (ATB)
- Dentado de obra (ATB)
- Punta antirretroceso



Máquinas



Aplicacións



Madera
con clavos

Características



Propiedades y beneficios

- + Dentado alternado (ATB): dentado biselado en su cara superior, alternativamente a derecha e izquierda. ➡ Ideal para cortes longitudinales y transversales. Apto para uso universal en madera blanda y dura, aglomerado...
- + Dentado de obra (ATB): dientes de carburo de menor dureza, que sobresalen muy poco del cuerpo de la hoja. ➡ Permite absorber los golpes. Para madera, incluso con clavos hundidos, grapas, restos de hormigón...
- + Punta antirretroceso: la presencia de una punta antirretroceso es fundamental. Están situadas en la parte posterior de los dientes. ➡ Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.



Codigo	EAN	Diámetro de la hoja	d2 Ag.	Z	Ø anillo de reducción	E1	E2	Velocidad máxi de rotación	Cad	PCB
XT50512004535	3128820045357	115	22.2	12		1.5	0	11600	1	1
XT50512004545	3128820045456	125	22.2	12		1.5	0	10700	1	1
XT50512004555	3221912006363	180	22.2	12		1.5	0	7400	1	1