

Especialmente adaptada para un corte rápido y limpio de la madera.



- Dentado alternado (ATB)
- Dentado ATB
- Ranuras de dilatación
- Punta antirretroceso



Máquinas



Aplicaciones



Yesos /
Argamasas



Vigas



Madera

Características



Propiedades y beneficios

- + Dentado alternado (ATB): dentado biselado en su cara superior, alternativamente a derecha e izquierda. ➡ Ideal para cortes longitudinales y transversales. Apto para uso universal en madera blanda y dura, aglomerado...
- + Dentado ATB con ángulo de ataque positivo. Dientes inclinados hacia adelante. ➡ Permite un trabajo más agresivo.
- + Ranuras de dilatación: están repartidas en los bordes exteriores del disco. ➡ Permiten que el metal se dilate cuando se calienta bajo el efecto de la fricción, evitando así la deformación de la hoja.
- + Punta antirretroceso: la presencia de una punta antirretroceso es fundamental. Están situadas en la parte posterior de los dientes. ➡ Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.

Productos relacionados



Guía de aserrado



Codigo	EAN	Diámetro de la hoja	d2 Ag.	Z	Ø anillo de reducción	E1	E2	Velocidad máxi de rotación	Cad	PCB
XT50514004121	3128820041212	125	20	20	10+12,7	1.5	2.45	7500	1	1
XT50514004123	3221912006370	160	30	20	20	1.5	2.45	7000	1	1
XT50514004126	3128820041267	130	20	20	16	1.5	2.45	7500	1	1
XT50514004136	3128820041366	140	20	20	10+12,7+16	1.5	2.45	7500	1	1
XT50514004148	3128820041489	150	20	20	16	1.5	2.45	7500	1	1
XT50514004163	3128820041632	160	20	20	16	1.5	2.45	7000	1	1
XT50514004171	3128820041717	180	30	24	20	1.6	2.6	7000	1	1
XT50514004172	3128820041724	180	20	24	16	1.6	2.6	7000	1	1

Especialmente adaptada para un corte rápido y limpio de la madera.

XT50514004175 3221912076311	184	16	24		1.6	2.6	7000	1	1
XT50514004182 3221912076328	190	16	24		1.7	2.8	7000	1	1
XT50514004184 3128820041847	184	20	24	16	1.6	2.6	7000	1	1
XT50514004431 3128820044312	170	20	20	16	1.5	2.45	7000	1	1
XT50514004432 3128820044329	190	20	24	16	1.7	2.8	7000	1	1
XT50514004434 3128820044343	190	30	24	20	1.7	2.8	7000	1	1
XT50514004435 3128820044350	210	30	24	20+25,4	1.7	2.8	6500	1	1
XT50514004436 3128820044367	230	30	24	20	1.8	2.85	6500	1	1
XT50514004438 3128820044381	235	30	24	25	1.8	2.85	6500	1	1
XT50514004453 3128820044534	250	30	30	20	1.5	2.45	5500	1	1
XT50514004125 3221912261069	165	16	24		1.5	2.45	7000	1	1
XT50514004130 3221912362582	165	20	20	16	1.5	2.45	7000	1	1