

Vida útil x2 / Ahorro de tiempo x2 / Menos polvo La estructura de malla reduce los atascos y mejora la extracción del polvo del lijado.



- Vida útil superior
- Textura flexible y ventilada
- Grano carburo de silicio
- Perforación universal

#### Máquinas



#### Aplicaciones



Chapa  
metal



Metal  
pintado



Madera  
pintada



Metal  
oxidado

#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Grano carburo de silicio: compuesto de sílice y carbono ➡ Para un lijado intensivo a máquina o manual de metales o madera (pinturas, barnices o revestimientos)
- + Perforación universal: posicionamiento de los orificios para una aspiración universal. ➡ Permite el uso de sus abrasivos en varios tipos de platos (orificios ovalados o rectangulares) gracias a su perforación múltiple.

| Codigo        | EAN           | Dim/Ø  | grano | Nivel de lijado | Cad | PCB |
|---------------|---------------|--------|-------|-----------------|-----|-----|
| XT10122019060 | 3221910896041 | 135x95 | 40    |                 | 4   | 3   |
| XT10122019061 | 3221910896058 | 135x95 | 80    |                 | 4   | 3   |
| XT10122019062 | 3221910896065 | 135x95 | 120   |                 | 4   | 3   |
| XT10122019063 | 3221910896072 | 135x95 | 180   |                 | 4   | 3   |