

11901170066 | Lot de 5 forets bois speed point Ø 2 à 5mm + 5 forets métaux HSS-E5 (Cobalt 5%) gradués SLR pointe en croix Ø 1 à 3mm

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bois les plus durs grâce à son affûtage speed point et son substrat HSS. Graduation SLR pour maîtriser la profondeur. Adapté aux perçages biais. Foret haute performance pour le perçage hyper rapide et intensif des aciers inoxydables grâce à son substrat au cobalt et son affûtage. La graduation SLR permet le contrôle de la profondeur. Made in France Perçage hyper rapide



- Durée de vie maximale
- Spécial inox et aciers résistants
- **Made in France**
- Auto-centrage de la pointe
- Queue à 3 méplats
- Acier rapide 5% Cobalt
- Pointe SPEED-POINT
- Graduation Laser SLR

ot de 5 forets bois speed point Ø 2-2,5-3-4-5mm+5 forets métaux HSS-E5 (Cobalt 5%) gradués SLR pointe en croix Ø 1- 1,5- 2- 2,5-

Machines







Applications



Fontes



Bois dur









Propriétés et bénéfices

- Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors. 🗢 Permet une transmission maximale du couple. Evite la rotation de l'outil dans le mandrin. Spécialement adapté pour trous débouchants.
- Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). 🍮 Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- Pointe SPEED-POINT : Affûtage spécial TIVOLY, pour un centrage aisé, une attaque et une sortie sans éclats. 🕏 Permet des perçages hyper rapides et en biais sans guide ni dérapage.
- Graduation Laser SLR: graduation laser sur la partie coupante du foret. La graduation laser permet de contrôler votre profondeur de perçage avec le foret en rotation.

Données de gestion :

PCB: 1 / Kilogram.: 0,095 / Dimensions: 0150x0050x0035 mm / EAN: 3221912400376