

Broca de alto rendimiento superrápida con rotación y materiales huecos, azulejos, metal, maderas, HPL gracias a su placa de carburo afilada. Mango SDS+ reducido.



- Especial azulejos y lozas
- Especial hormigón y materiales de construcción.
- Especial maderas duras y metales
- Taladrado giratorio
- Taladrado hiperrápido

- mango SDS+
- Acero de alta resistencia
- Plaquita carburo afilada

Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm L 160x100



Características



Propiedades y beneficios

- + mango SDS+: enganche para martillos perforadores SDS+ (diámetro del mango 10 mm) conforme a la etiqueta SDS+, hasta una potencia de 3 julios. ➡ Máxima transmisión de la potencia de impacto para un trabajo rápido y sencillo de los materiales más duros. Para herramientas de 4 a 25 mm.
- + Cuerpo de acero de alta resistencia: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico. ➡ Permite una transmisión óptima de la potencia y del par al cabezal de la herramienta.
- + placa de carburo afilada: placa de carburo diseñada con una operación de afilado especial en sus dos filos de corte para ofrecer un corte excelente ➡ Permite un corte limpio y preciso de materiales. Centrado de la herramienta más sencillo.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,294 / Dimensions : 0250x0035x0025 mm / EAN : 3221912388247