

Las puntas de atornillar Impact, con tratamiento de fosfatado de manganeso y acabado arenado en la punta, ofrecen características técnicas para un rendimiento óptimo en aplicaciones exigentes.



- Cambio rápido de herramienta
- Herramienta antirrotura
- Máxima vida útil
- Transmisión máxima del par

- mango de cambio rápido
- Con anilla de color
- Acabado arenado
- Fosfatado manganeso
- Máquinas de impacto



Máquinas



Características



Propiedades y beneficios

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➔ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Con anillo de color diferente en función de las huellas ➔ Para una identificación fácil y rápida de los tipos de huellas. Cada huella tiene su propio código de color.
- + Punta arenada para una superficie micro-rugosa que mejora el agarre y el control al atornillar. ➔ Mejora el agarre y reduce riesgos de deslizamiento al atornillar y destornillar.
- + Puntas de destornillador tratadas con fosfatado de manganeso para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. ➔ Mejora la resistencia al desgaste y la corrosión, prolongando la vida útil de la punta.
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en máquinas de impacto de alta potencia. ➔ Resiste elevados pares de apriete y acaba con los tornillos y pernos atascados.
- + Torsión antirrotura: geometría central reducida y tratamiento térmico especial que absorbe los picos de fuerza de atornillado y las variaciones extremas de par. ➔ Evita la rotura y el desgaste prematuros de la punta y mejora la vida útil.

Codigo	EAN	Nº	Ø tornillo	l	maxi Nmm	Cad	PCB
11543720100	3221912388568	N1	2,5-3	90		1	1
11543720200	3221912388575	N2	3,5-5				1